

# PŘÍSLUŠENSTVÍ

## Telekomunikační rozvodová skříň Q50

Telekomunikační rozvodová skříň je určena pro umístění a ochranu GSM terminálů a communicatorů před povětrnostními vlivy.

Základní provedení skříní umožňuje široké využití v oblasti telekomunikací, energetiky a rozvodu CATV. Skříně jsou pro vnější prostředí evropského klimatu podle ETS 300019-1-4, třída 4.1.E se stupněm krytí IP 54 podle ČSN EN 60529. Provozní teploty jsou v rozsahu -40°C až +70°C při provozní vlhkosti 100%.

### Vlastnosti a výhody

- Stupeň krytí IP 54 podle ČSN EN 60529
- Uzamykatelná skříň
- Pryžové průchodky pro prostup kabeláže
- Součástí skříně je zemnicí sběrnice
- Životnost skříně přesahuje 30 let



Jednoduchá montáž skříně



Krytí IP 54



Uzamykatelné FAB vložkou



Jednoduchá instalace terminálů



plast

FAB

IP 54

## Specifikace

Materiál skříně	odolný termoplast	Montážní prostor skříně	DIN lišta 35mm
Barva skříně	světle šedá	Vnější rozměry skříně	200 x 150 x 100 mm
Uchycení skříně	šrouby, vruty	Vnitřní rozměry skříně	147 x 115 x 69 mm
Pryžové průchodky	ano	Stupeň krytí	IP 54
Uchycení kabelů	ano	Optimální teplota	-40 °C až +70 °C
Zámek skříně	FAB vložka	Provozní vlhkost	100 %

## Kompatibilita - možnost uchycení



Telekomunikační rozvodovou skříň je možné využít pro tyto produkty ze sortimentu SECTRON s.r.o.:

- TC65 Communicator
- GSM Klíč
- ER 75i Router
- UR5 Router
- TC35i Terminal
- MC35i Terminal
- MC55 Terminal
- XT65/XT75 Terminal
- TC65 Terminal

## Objednávkové číslo

AO-TECO-Q50 Telekomunikační rozvodová skříň Q50

## Vnitřní prostor



### SECTRON s. r. o.

Josefa Šavla 12, 709 00 Ostrava - Mariánské Hory

Tel.: +420 556 621 030

E-mail: obchod@sectron.cz, www.sectron.cz