

SECTRON BASIC PŘENOSNÁ NABÍJEČKA 16 A / 11 kW



Přenosná nabíječka SECTRON BASIC je základním modelem přenosných nabíječek z nabídky SECTRON. Je kompatibilní se všemi vozy s konektorem Typ2, který je standardem vozů prodávaných v evropském regionu a využívá nabíjení ze zásuvky pomocí konektoru CEE 5-pin 400V 16A. Maximální výkon nabíječky SECTRON BASIC je 11 kW při nabíjecím proudu 16 A, který lze před nabíjením manuálně snížit přímo na nabíječce.

Přenosná nabíječka SECTRON BASIC má praktický OLED displej, který zobrazuje odebíraný proud, napětí, aktuální nabíjecí výkon, teplotu nabíječky, čas nabíjení a dobitou energii do automobilu od začátku nabíjecího cyklu. Hodnotu nabíjecího proudu je možné nastavit dle dostupné kapacity v objektu od 6-16 A. Začátek nabíjení je možné odložit dle aktuální spotřeby domácnosti/firmy nebo dle nízkého/vysokého tarifu až o 9 hodin. Délka kabelu je 5 metrů, měřeno od řídicí elektroniky po konektor Typ 2.



5 metrů



**Praktický obal
ZDARMA**

Výhody přenosné nabíječky

Přenosné nabíječky SECTRON představují praktickou alternativu ke klasickému wallboxu, a to nejen díky nižší pořizovací ceně, ale především díky své kompaktnosti. Můžete je mít neustále v zavazadlovém prostoru svého vozu a využít je prakticky kdekoli, kam se vydáte. Ideálně poslouží na chatách, chalupách nebo v ubytovacích zařízeních, která zatím nenabízejí vlastní nabíjecí stanici, avšak standardní třífázovou zásuvku 400 V tam obvykle naleznete. Chytrá funkce odloženého startu umožňuje zahájit nabíjení v době výhodnějšího tarifu, například v noci, a možnost nastavení nižšího nabíjecího proudu zajistí bezpečný provoz i tam, kde elektrická síť neumožňuje využití plného výkonu.

Konektory



CEE 5pin 400 V



Mennekes Typ 2

Popis zobrazovaných informací

Počet aktivních fází	3	Charge	0.01 kW*h	Přenesená energie
Maximální nabíjecí proud	16 A	00:00:22	410 W	Čas nabíjení
Odložený start / Teplota zařízení	0 h	20 °C	14.5 A	Napětí sítě / Proud ze sítě
			3.91 kW	Okamžitý nabíjecí výkon
			TIME	
			AMPS	

Technické parametry

Vodiče	5x2.5 mm ² + 1x0.75 mm ²
Délka	5 m
Vstup	230/400V, 50 Hz, 6 A - 16 A (3 fáze)
Výstup	230/400 V, 50 Hz, 6 A - 16 A (3 fáze)
Rozsah (AC) nabíjecího výkonu	4.2 - 11.0 kW
Konektor směrem do vozidla	Type 2 IEC62196-2 Female plug
Konektor směrem do zásuvky	CEE 400 V 16 A 5-pin
Provozní teplota	-25 °C až +50 °C
Krytí IP	IP54 (splňující standardy IEC62752 CE), gumová ochranná krytka konektoru
Nastavení proudového omezení	kroky 6-16 A
Nastavení odloženého startu	kroky po hodině, max. 9 hodin
Hmotnost	2.7 kg

Příslušenství - Redukce



CEE 5pin 16A
CZ SCHUKO 16A 230V 1m



CEE 5pin 16A
CEE 3pin 16A 230V 1m
kempingová zásuvka



CEE 5pin 32A
CEE 5pin 16A IP44

Koupit na e-shopu



 CZ: +420 556 621 030
INT: +420 556 621 020

 CZ: obchod@sectron.cz
INT: sales@sectron.cz

 SECTRON s.r.o.
Josefa Šavla 12, 709 00 Ostrava, Czech Republic